

SKPad 800 Terminal

Datenblatt

Prozessor	Mips AMD AlchemyAU 1100
Abmessungen	320 x 175 x 20 mm
Gewicht	ca. 1600 g (je nach Ausstattung)
Speicher	
RAM	64 MB
EEPROM	32 MB Flash-EEPROM
Massenspeicher	CF-Karte
Bildschirm	TFT-Display mit TouchScreen
Diagonale	21,5 cm (8,4")
Auflösung	800 x 600
Helligkeit	200 cd/m ² (optional 300 cd)
Akkus	Unterschiedliche Akku-Ausstattungen sind möglich.
Typ	Li-Ionen (max. 6,6 Ah)
Laufzeit	max. 12 Stunden
Schnittstellen	Ethernet 10/100 MBit
	RS232
	USB
	Audio out
	Wireless LAN, IEEE 802.11/b/b+/g
	GSM-Modul (optional)
Stromversorgung	Netzteil
	Li-Ionen-Akku bis zu 47 Wh
Leistungsaufnahme	7 W bei 200 cd Helligkeit, 1 W bei abgeschaltetem Backlight
Temperaturbereich	0 bis 60 °C in Betrieb -20 bis 70 °C lagernd
Betriebssysteme	Linux
	Kernel 2.4.17
	Debian-basiert



PDS GmbH

Ettore-Bugatti-Straße 35

51149 Köln

Telefon 02203-1888-0

Fax 02203-1888-18

Internet: www.pdsgmbh.de

E-Mail: info@pdsgmbh.de