



Mobile Belegdrucker mit 2 - 4 Zoll Papierbreite, Magnet- und Chipkartenleser sowie Funk-Option

- Robuste Thermodrucker mit wetterfestem Gehäuse und NiMH-Akku
- Hohe Auflösung (203 dpi) und Druckgeschwindigkeit (76 mm/sek.)
- 32 Bit Prozessor, 256 KB S-RAM und 1 MB Flash-Speicher für den Download von Programmen, Etikettenformaten sowie skalierbaren Fonts
- Windows- und Windows-NT-Druckertreiber
- 25 integrierte Schrifttypen, alle gängigen Barcodes und 2D-Codes
- Drahtloser Datenaustausch über optionale Infrarot- oder Datenfunk-Kommunikation mit Bluetooth- oder 2,4 GHz Wireless-LAN-Modulen
- Cameo-Serie: Typ 2 mit 450 g einer der leichtesten Belegdrucker, Modelle für 2" oder 3" Papier lieferbar, optional mit Magnet- oder Chipkartenleser auszustatten
- Encore-Serie: äußerst robuste Mobildrucker, für 2", 3" oder 4" Etiketten lieferbar, Typ 4 optional mit Montagezubehör für den Einsatz auf Fahrzeugen und Gabelstaplern lieferbar.



IDENTSYSTEME
DATENFUNK
IMDE BDE

PDS

Peripherie
Daten
Systeme

PDS GmbH

Ettore-Bugatti-Straße 35

51149 Köln

Telefon 02203-1888-0

Fax 02203-1888-18

Internet: www.pdsgmbh.de

E-Mail: info@pdsgmbh.de

Die portablen Thermodrucker eignen sich für alle Anwendungen, wo im mobilen Umfeld kleine Etiketten oder Papierbelege mit hoher Druckqualität benötigt werden. Damit ergibt sich ein sehr breites Anwendungsspektrum vom Logistikbereich für Liefer- /Empfangs- oder Inventuretiketten, über den Handel mit Regaletiketten oder Discount-Preisauszeichnung, bis hin zur Freizeitindustrie mit Eintrittskarten oder Parkscheinen.



Cameo / Encore

Mobil, schnell und vielseitig

Die leichten Thermodrucker von Zebra können mittels Tragriemen oder Gürtelclips bequem und praktisch mitgeführt werden und stehen somit überall dort zur Verfügung, wo Papierbelege oder Etiketten benötigt werden. Ob Quittungen, Empfangsbelege, Lieferscheine und Eintrittskarten auf Papier gedruckt, oder ob Etiketten für Lager, Versand, Transport und zur Auszeichnung von Waren benötigt werden: Die ThermoDirekt-Drucker der Cameo- und Encore-Serie mit 8 Dot/mm Auflösung (203 dpi) eignen sich für sowohl für Etiketten als auch für Endlosmaterial. Das „Clamshell“-Design macht das Einlegen des Druckmaterials sehr einfach. Die Ansteuerung der Drucker erfolgt durch bidirektionale Kommunikation mit einem Terminal. Anstelle eines Kabels kann die Funk- oder IrDA-Option gewählt werden. Die Cameo-Serie bietet auch Thermo-Drucker mit eingebautem Lesemodul für Magnetkarten oder Chipkarten. Diese eignen sich besonders für den portablen Einsatz am POS. Der eingebaute Akku reicht für einen achtstündigen Betrieb. Das große 4“-Modell der Encore-Serie lässt sich ebenfalls bequem am Gürtel tragen; der optionale Montagesatz für Fahrzeuge macht das robuste Gerät zum idealen Etikettendrucker für den Staplereinsatz in Logistik-Applikationen.



Zebra Cameo 2SC
Mobiler Thermodrucker mit integriertem Magnetkartenleser



Zebra Encore 4SE
Mobiler 4“-Thermodrucker für Etikettengrößen bis 108 x 203 mm



Zebra Encore 3N
Mobiler 3“-Thermodrucker mit integriertem Funkmodul für 2,4 GHz Wireless-LAN

Spezifikation	Zebra Cameo / Zebra Encore
Gemeinsame Merkmale	
Drucker-Technologie	Thermo-Direkt (Encore-4 auch Thermotransfer) Automatische Temperatursteuerung und Druck-Kontrastkontrolle
Druckleistung	Auflösung: 8 Punkte pro mm (203 dpi) Geschwindigkeit: 76,2 mm/sek. (3 ips)
Druckertreiber	Windows 95 und Windows NT 4.0 Label Vista – Software zur Etikettentwicklung
Integrierte Codes	Code39, Code93, Code128, Codabar, EAN8, EAN13 I 2/5, MSI, NW7, PostNET, UPC-A, UPC-E, UCC/EAN Und 2D-Codes: PDF417, MaxiCode
Schriftarten	25 integrierte Fonts (skalierbar)
Prozessor	32 Bit RISC CPU
Speicher	256 KB S-RAM, 1 MB Flash-RAM
Schnittstellen	Seriell, RS232C über 8 pol. Buchse Optional: Infrarot-Kommunikation IrDA, oder Datenfunk-Kommunikation (2,4 GHz Breitbandfunk oder Bluetooth-Modul)
Spannungsversorgung	NiMH-Akku, 7,2 V, 1,6 Ah (Encore-4:2,2 Ah) Energie-Management mit automatischer Abschaltung
Betriebsumgebung	Arbeitstemperatur -15 bis +50 Grad Celsius Lagertemperatur -25 bis +70 Grad Celsius Rel. Luftfeuchtigkeit 10-90% (nicht kondensierend)
Lieferbare Modelle	
Cameo 2	Papierbreite 53,3 mm, Druckbreite 48,3 mm (max.) Abmessungen 168 x 94 x 66 mm, Gewicht 450 g
Cameo 3	Papierbreite 82,5 mm, Druckbreite 71,9 mm (max.) Abmessungen 158 x 120 x 66 mm, Gewicht 640 g
Encore 2	Papierbreite 53,8 mm, Druckbreite 50,8 mm (max.) Abmessungen 128 x 102 x 80 mm, Gewicht 600 g
Encore 3	Papierbreite 79,2 mm, Druckbreite 73,7 mm (max.) Abmessungen 142 x 127 x 102 mm, Gewicht 900 g
Encore 4	Papierbreite 108 mm, Druckbreite 99,1 mm (max.) Abmessungen 140 x 155 x 102 mm, Gewicht 1450 g
Optionen und Zubehör	
Cameo Optionen	integrierter Magnetkartenleser (3-Spur) integrierter Chipkartenleser (SmartCard) integriertes IrDA- oder Datenfunk-Modul (2,4 GHz)
Encore Optionen	Montagesatz für Fahrzeugeinsatz (für Encore 4) integriertes IrDA- oder Datenfunk-Modul (2,4 GHz)
Weiteres Zubehör	Reserve-Akku, Ladegerät, Transporthülle



PDS GmbH
Ettore-Bugatti-Straße 35
51149 Köln
Telefon 02203-1888-0
Fax 02203-1888-18
Internet: www.pdsgmbh.de
E-Mail: info@pdsgmbh.de